

DEKTON®

ULTRACOMPACT SURFACES

Pulizia e Manutenzione dei Piani di Lavoro

A product designed by **COSENTINO**





Manutenzione ordinaria

Grazie all'assenza quasi totale di porosità, la superficie ultracompatta Dekton® è altamente resistente sia alle macchie causate dal normale uso quotidiano sia agli agenti chimici, risultando quindi ideale come ripiano da cucina e superficie di lavoro.

Per la pulizia ordinaria Cosentino raccomanda l'uso di Q-Action con una spugna o un panno. Qualora non sia possibile reperire questo prodotto, il miglior sostituto è acqua, sapone neutro e una spugna morbida.

Pulizia di macchie tenaci

In presenza di macchie aggressive, sia dovute a prodotti resistenti ai detersivi di uso comune, sia perché tali macchie sono rimaste a lungo sulla superficie senza essere rimosse, si raccomanda l'uso di prodotti specifici, come ad esempio: detersivi in crema con particelle abrasive o solventi (tipo acetone o solvente universale).

Nella tabella allegata possiamo vedere varie tipologie di macchie e i relativi prodotti per la pulizia necessari alla loro rimozione.

MACCHIA	PRODOTTO DI PULIZIA
Grasso	Detergente alcalino / solvente
Vernice	Solvente
Ossido	Acido
Calcare	Acido
Vino	Detergente alcalino / acido
Pneumatico	Solvente
Gelato	Detergente alcalino
Resina/smalto	Solvente
Caffè	Detergente alcalino / solvente
Cera di candela	Solvente
Residuo di cemento	Acido
Gesso	Acido
Malta e colle epoxi	Solvente
Coca-cola o simili	Ossidante
Succo di frutta	Ossidante
Catrame	Solvente
Nicotina	Solvente / ossidante

Per prodotti di pulizia acidi si intendono prodotti che contengono agenti acidi, disincrostanti, ecc. Per prodotti di pulizia alcalini si intendono prodotti dal pH elevato, ammoniaci, ecc.

Per solventi si intendono solventi universali, acquaragia, essenza di trementina, acetone, alcol, ecc. Per ossidanti si intendono prodotti come acqua ossigenata o candeggina diluita.



Prevenzione degli urti

Anche se Dekton® è una superficie altamente resistente, è necessario evitare gli urti nei punti che risultino più esposti (angoli, bordi, bisellature, ecc.).

Precauzioni

- Evitare il contatto diretto con parti in metallo presenti su griglie elettriche, piastre o forni che, nel caso di installazione incorretta, potrebbero toccare direttamente il materiale.
- Evitare radiazioni dirette a temperature molto elevate come nel caso di caminetti, barbecue, ecc.
- Evitare il contatto diretto con la fiamma.
- Nel caso di Dekton X-Gloss evitare il contatto prolungato con oggetti industriali dalle temperature estremamente elevate.
- Non effettuare interventi di lucidatura meccanica sulla superficie.
- Evitare di usare pagliette metalliche o abrasive.
- Evitare di usare coltelli con la lama in ceramica direttamente sulla superficie, poiché la durezza dei due materiali è molto simile.
- Nel caso di Dekton X-Gloss evitare di tagliare direttamente sulla superficie.
- Sui piani di lavoro nei colori scuri appartenenti alla collezione XGloss, in particolare il colore Spectra, evitare di strisciare o colpire il piano di lavoro con gli utensili da cucina.

* Per Dekton® nello spessore 8mm, è necessario proteggere la superficie dal contatto diretto con oggetti caldi.

Comportamento in caso di contatto con oggetti caldi

Recipienti come padelle, pentole e caffettiere possono essere appoggiati, dopo l'uso, direttamente sulla superficie del materiale. Lo stesso vale per apparecchiature elettriche che generano calore. Dekton® è progettato per resistere alle temperature degli utensili di uso domestico.*



Consultare il sito www.dekton.com per maggiori dettagli sui metodi di pulizia, manutenzione generale ed esposizione alle sostanze chimiche.

Gli eventuali utilizzi non conformi del prodotto rispetto a quelli suggeriti nel presente documento o all'interno del sito web, saranno considerati usi impropri e causeranno la decadenza della garanzia.

Cosentino dichiara la conformità alla Direttiva del Consiglio Europeo del 21 dicembre 1988 sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri in merito ai materiali e agli oggetti destinati al contatto con i prodotti alimentari.



ULTRACOMPACT SURFACES

A product designed by **COSENTINO**

COSENTINO CITY MILANO SHOWROOM

Piazza Fontana, 6 / 20122 Milano (MI)
T. +39 02 89092730 / F. +39 02 89092739
e-mail: citymilano@cosentino.com

COSENTINO CENTER VENEZIA

Via Trentino Alto Adige 69
30030 Cazzago di Pianiga (VE)
T. +39 0415 10 30 96 / F. +39 041 41 39 25
e-mail: venezia@cosentino.com

COSENTINO CENTER MILANO

Via Papa Giovanni XIII, 57 / 20090 Rodano / Milano
T. +39 0295 32 84 04 / F. +39 0295 32 13 46
e-mail: milano@cosentino.com

COSENTINO CENTER CATTOLICA

Via Respighi, 52 - 8 / 47841 / Cattolica (RN)
T. +39 0541 83 31 05 / F. +39 0541 83 56 07
e-mail: cattolica@cosentino.com

TECKNOIMPORT

Via Trento, 32-34 / 12084 Mondovì (CN)
T. +39 0174 330378 / F. +39 0174 564670
e-mail: info@tecknoimport.com

SEMAP

Via Martiri di Cefalonia / Località Ex Resine
54100 Massa (MS)
T. +39 0585 85 82 02
F. +39 0585 85 56 71
e-mail: semap@semap.it

GUIDA MARMI IMPORT - EXPORT

Via Bitritto, 130/a / 70124 Bari (BA)
T. +39 0805 05 45 11 / F. +39 0805 06 17 08
e-mail: info@guidamarmi.it

ASSISTENZA CLIENTI ITALIA

e-mail: assistenzaclienti@cosentino.com

www.cosentino.com / www.dekton.com

DektonbyCosentino @Dekton



* Per maggiori informazioni sui colori certificati NSF, consultare il sito www.nsf.org